

El estándar industrial. Equilibrio perfecto vida/coste.

La RHP12-100 es una batería de plomo-ácido AGM de 12 V y 100 Ah (a 10 horas) de la serie Alto Rendimiento (AGM) de Rekoser. Mide 328 × 171 × 214 mm y pesa 30 kg, con terminales F14. Almacena 1,2 kWh y entrega hasta 800 A. El estándar industrial. Equilibrio perfecto vida/coste. Aplicaciones habituales: Telecomunicaciones y Estaciones Base y SAIs y Centros de Datos.

Antes RKE12-100.

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	100 Ah (C10)
Energía	1200 Wh
Peso	30 kg
Terminal	F14
Dimensiones	328 × 171 × 214 mm

VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ **Vida útil:** 10-12 años de vida de diseño
- ✓ **Rejilla:** Aleación pesada de Pb-Ca-Sn
- ✓ **Fiabilidad:** Rendimiento constante en respaldos críticos
- ✓ **Eficiencia:** Alta eficiencia de recombinación de gases

12
AÑOS

DISEÑO LONG LIFE

* CLASIFICACIÓN EUROBAT: 10-12 años (alto rendimiento).

2
AÑOS

GARANTÍA

* Sujeto a los parámetros de carga y temperatura estipulados en esta hoja de datos.

APLICACIONES PRINCIPALES



TELECOMUNICACIONES Y
ESTACIONES BASE



SAIS Y CENTROS DE DATOS

ESTÁNDARES DE CALIDAD

CE CERTIFIED

ISO 9001 / 14001

GB/T19639

IEC 61056

JIS C8702

GRÁFICOS (25°C)

Ratios de descarga constante (A) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	157A	141A	128A	90,2A	58,3A	25,8A	17,3A	9,74A	5,13A
10.80 V	184A	157A	141A	95,6A	60,9A	26,7A	17,7A	10A	5,25A
10.50 V	208A	172A	151A	100A	63A	27,2A	18,2A	10,2A	5,35A
10.20 V	239A	185A	163A	104A	64,3A	27,7A	18,4A	10,3A	5,45A
10.02 V	268A	204A	172A	108A	65,8A	28A	18,6A	10,5A	5,58A
9.60 V	300A	221A	183A	113A	67,6A	28,3A	18,8A	10,6A	5,71A


Ratios de descarga constante (W) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	296W	268W	245W	174W	113W	50,7W	34,3W	19,5W	10,3W
10.80 V	340W	294W	267W	182W	117W	52W	34,8W	19,9W	10,5W
10.50 V	380W	320W	283W	189W	120W	52,6W	35,4W	20,1W	10,6W
10.20 V	431W	340W	302W	194W	121W	52,9W	35,5W	20,2W	10,7W
10.02 V	477W	370W	316W	200W	123W	53,2W	35,6W	20,3W	10,9W
9.60 V	528W	398W	333W	208W	126W	53,5W	35,8W	20,5W	11,1W


CARACTERÍSTICAS DE CARGA




CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 25°C



CARACTERÍSTICAS DE AUTODESCARGA



VOLTAJE DE FLOTACIÓN VS VIDA FLOTANTE



ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	100 Ah (C10), 105 Ah (C20)
Energia	1200 Wh
Número de células	6
Voltaje de carga (25°C)	Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)
Corriente máx. de carga	30 A
Corriente máx. de descarga	800 A
Resistencia Interna	25 mΩ
Autodescarga	3 % de la capacidad al mes a 25 °C
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C: 102 %, 25 °C: 100 %, 0 °C: 85 %, -15 °C: 65 %

CONSTRUCCIÓN

Componente	Material
Contenedor	ABS (ignífugo opcional)
Electrolito	Ácido sulfúrico
Negativo	Plomo
Positivo	Dióxido de plomo
Sellador	Resina epoxi
Separador	Fibra de vidrio
Tapa	ABS (ignífugo opcional)
Terminal	Cobre
Válvula de seguridad	Caucho

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su batería **REKOSER RHP12-100**, siga estas directrices de montaje y conexión.

1. VERIFICACIÓN DE ESPACIO Y DIMENSIONES

Antes de proceder, asegure que el receptáculo o cabina de su equipo cumple con las medidas físicas de la unidad:


Largo: 328 mm

Ancho: 171 mm

Alto: 214 mm

Total Alto: 220 mm

Peso: 30 kg



2. CONFIGURACIÓN DE TERMINALES (F14)

Terminales: Asegúrese de que los conectores de su sistema coincidan con el tipo F14 para evitar arcos eléctricos.

Polaridad: Compruebe las marcas de positivo y negativo de la batería antes de conectar, para prevenir cortocircuitos.

3. PARÁMETROS DE CARGA

Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A

Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)

Corriente Máxima: No exceder los 30 A de carga.

4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenimiento: Tecnología AGM sellada, sin mantenimiento y sin fugas.

Posición: Se puede instalar en cualquier orientación, salvo invertida.

Almacenamiento: Guardar cargada, en un lugar fresco y seco, y recargar periódicamente.

MODELOS CERCANOS

RHP12-90 (12 V · 90 Ah) · **RHP12-110** (12 V · 110 Ah) · [Ver todos los modelos de la serie RHP](#)

La misma batería en otras series: **RFT12-100** (Serie RFT – Terminal Frontal (AGM))

Soporte Técnico Especializado

<https://rekoser.com> | +34 958 04 29 73