

El estándar industrial. Equilibrio perfecto vida/coste.

La RHP12-120 es una batería de plomo-ácido AGM de 12 V y 120 Ah (a 10 horas) de la serie Alto Rendimiento (AGM) de Rekoser. Mide 410 × 176 × 227 mm y pesa 34 kg, con terminales F13. Almacena 1,44 kWh y entrega hasta 960 A. El estándar industrial. Equilibrio perfecto vida/coste. Aplicaciones habituales: Telecomunicaciones y Estaciones Base y SAIs y Centros de Datos.

Antes RKE12-120.

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	120 Ah (C10)
Energía	1440 Wh
Peso	34 kg
Terminal	F13
Dimensiones	410 × 176 × 227 mm

VENTAJAS PRINCIPALES

- ✓ **Vida útil:** 10-12 años de vida de diseño
- ✓ **Rejilla:** Aleación pesada de Pb-Ca-Sn
- ✓ **Fiabilidad:** Rendimiento constante en respaldos críticos
- ✓ **Eficiencia:** Alta eficiencia de recombinación de gases

12
AÑOS

DISEÑO LONG LIFE

* CLASIFICACIÓN EUROBAT: 10-12 años (alto rendimiento).

2
AÑOS

GARANTÍA

* Sujeto a los parámetros de carga y temperatura estipulados en esta hoja de datos.

APLICACIONES PRINCIPALES



TELECOMUNICACIONES Y
ESTACIONES BASE



SAIS Y CENTROS DE DATOS

ESTÁNDARES DE CALIDAD

CE CERTIFIED

ISO 9001 / 14001

GB/T19639

IEC 61056

JIS C8702

GRÁFICOS (25°C)

Ratios de descarga constante (A) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	189A	169A	154A	108A	69,9A	31A	20,8A	11,7A	6,15A
10.80 V	220A	188A	169A	115A	73,1A	32A	21,3A	12A	6,3A
10.50 V	249A	207A	181A	120A	75,6A	32,7A	21,8A	12,2A	6,42A
10.20 V	287A	222A	195A	124A	77,1A	33,2A	22,1A	12,4A	6,54A
10.02 V	321A	245A	207A	129A	79A	33,6A	22,3A	12,6A	6,7A
9.60 V	360A	266A	219A	135A	81,1A	34A	22,6A	12,7A	6,85A


Ratios de descarga constante (W) at 25°C

F.V / Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	3HR	5HR	10HR	20HR
11.10 V	355W	321W	294W	208W	136W	60,9W	41,1W	23,4W	12,4W
10.80 V	408W	353W	320W	219W	140W	62,4W	41,8W	23,8W	12,6W
10.50 V	456W	384W	340W	227W	144W	63,1W	42,5W	24,1W	12,7W
10.20 V	518W	408W	362W	233W	146W	63,5W	42,7W	24,3W	12,9W
10.02 V	573W	445W	380W	240W	148W	63,8W	42,8W	24,4W	13,1W
9.60 V	634W	477W	400W	250W	151W	64,2W	43W	24,6W	13,3W

CARACTERÍSTICAS DE CARGA




CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 25°C



CARACTERÍSTICAS DE AUTODESCARGA



VOLTAJE DE FLOTACIÓN VS VIDA FLOTANTE



ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	12 V
Capacidad (25°C)	120 Ah (C10), 126 Ah (C20)
Energía	1440 Wh
Número de células	6
Voltaje de carga (25°C)	Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)
Corriente máx. de carga	36 A
Corriente máx. de descarga	960 A
Resistencia Interna	25 mΩ
Autodescarga	3 % de la capacidad al mes a 25 °C
Capacidad afectada por la temperatura	40 °C: 102 %, 25 °C: 100 %, 0 °C: 85 %, -15 °C: 65 %

CONSTRUCCIÓN

Componente	Material
Contenedor	ABS (ignífugo opcional)
Electrolito	Ácido sulfúrico
Negativo	Plomo
Positivo	Dióxido de plomo
Sellador	Resina epoxi
Separador	Fibra de vidrio
Tapa	ABS (ignífugo opcional)
Terminal	Cobre
Válvula de seguridad	Caucho

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su batería **REKOSER RHP12-120**, siga estas directrices de montaje y conexión.

1. VERIFICACIÓN DE ESPACIO Y DIMENSIONES

Antes de proceder, asegure que el receptáculo o cabina de su equipo cumple con las medidas físicas de la unidad:


Largo: 410 mm

Ancho: 176 mm

Alto: 227 mm

Total Alto: 227 mm

Peso: 34 kg



2. CONFIGURACIÓN DE TERMINALES (F13)

Terminales: Asegúrese de que los conectores de su sistema coincidan con el tipo F13 para evitar arcos eléctricos.

Polaridad: Compruebe las marcas de positivo y negativo de la batería antes de conectar, para prevenir cortocircuitos.

3. PARÁMETROS DE CARGA

Uso cíclico: 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A

Flotación: 13.6-13.8V (-20mV/C)

Corriente Máxima: No exceder los 36 A de carga.

4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenimiento: Tecnología AGM sellada, sin mantenimiento y sin fugas.

Posición: Se puede instalar en cualquier orientación, salvo invertida.

Almacenamiento: Guardar cargada, en un lugar fresco y seco, y recargar periódicamente.

MODELOS CERCANOS

RHP12-110 (12 V · 110 Ah) · **RHP12-135** (12 V · 135 Ah) · [Ver todos los modelos de la serie RHP](#)

Soporte Técnico Especializado

<https://rekoser.com> | +34 958 04 29 73